

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naziv proizvoda | Lagane fasadne izolacione ploče sa crnim staklenim voalom FDPL SV | | |
| Opis proizvoda | Fasadne izolacione ploče, hidrofovirane i jednostrano kaširane sa negorivim staklenim voalom crne boje. Pogodnije za montažu zbog većeg formata ploča. Bolja zvučna izolacija. | | |
| Područje primene | Za toplotnu izolaciju spoljnih zidova sa spoljne strane, kod ventilisanih fasadnih sistema sa netransparentnom spoljnom oblogom. Posebno pogodne za fasadne obloge sa otvorenim fugama (reškama). Izolacijske ploče je potrebno mehanički pričvrstiti uz zid. | | |
| Način isporuke  | Oznaka i debljina [cm] | Dimenzija rolne Dužina x Širina [cm] | Količina u pakovanju paket / paleta [m²] |
| | FDPL SV 20 | 120 x 60 | 1,44 / 11,52 |
| | FDPL SV 18 | 120 x 60 | 2,16 / 17,28 |
| | FDPL SV 16 | 120 x 60 | 2,16 / 17,28 |
| | FDPL SV 14 | 120 x 60 | 2,16 / 17,28 |
| | FDPL SV 12 | 120 x 60 | 2,88 / 23,04 |
| | FDPL SV 10 | 120 x 60 | 3,60 / 28,80 |
| | FDPL SV 8 | 120 x 60 | 4,32 / 34,56 |
| | FDPL SV 6 | 120 x 60 | 5,76 / 46,08 |
| FDPL SV 5 | 120 x 60 | 7,20 / 57,60 | |
| Pakovanje | Paket u PE-foliji sa ručicom za nošenje | | |
| Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000 | MW-W | | |
| Br. Certifikata o sukladnosti | 1139-CPD-0735/09 | 1. Novo izdanje |  |
| Opis prema EN 13162 | MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AFR5 | | |
| Temperaturna granica primene | 200°C | | |
| Hemijska svojstva | Hemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofovan | | |
| Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1 | A2-s1, d0 | | |
| Negorivost prema ÖNORM B 3800-1 | Klasa negorivosti | A | |
| | Klasa emisije dima | Q 1 | |
| | Klasa stvaranja užarenih kapljica | Tr 1 | |
| Koeficijent toplotne provodljivosti | λ_D | [W/mK] | 0,034 |
| Koeficijent paropropusnosti | μ | | 1 |

