


<b>Naziv proizvoda</b>	<b>FLAMMEX PARNA BRANA</b>		
<b>Opis proizvoda</b>	Mlečno bela, mehanički vrlo otporna, Polietilenska folija		
<b>Područje primene</b>	Parna brana sa visokom Sd vrednošću. Postavlja se s unutrašnje strane lakih konstrukcija kao što su potkrovlja, zidovi s drvenim osloncima ili meko savitljive predzidne ljske na spoljnim zidovima. Potpuna paronepropusnost se postiže lepljenjem preklopa VARIO lepljivim trakama i korišćenjem VARIO DoubleFit zaptivne mase za zaptivanje spojeva sa zidom.		
<b>Način isporuke</b> 	<b>Naziv</b>	<b>Dimenzije rolne Dužina x Širina [cm]</b>	<b>Količina u pakovanju [m<sup>2</sup>]</b>
	<b>FLAMMEX 20</b> <b>FLAMMEX 100</b>  <b>Lepljive trake</b> <b>VARIO KB1</b> <b>VARIO SilverFast</b> <b>VARIO MultiTape</b>  <b>Zaptivna masa</b> <b>VARIO DoubleFit</b>	1000 x 200 5000 x 200  4000 x 6 2500 x 6 2500 x 6  12 kom/Paket	20,00 100,00  <b>m<sup>2</sup>/Rolna</b> 40,00 25,00 25,00  <b>ml/Kartuša</b> 310 ml / kom
<b>Ekvivalentna debljina vazdušnog sloja</b>	[m]	60	
<b>Debljina folije</b>	[mm]	0,2	
<b>Težina</b>	[g/m <sup>2</sup> ]	192	
<b>Koeficijent toplotne provodljivosti</b>	$\lambda$ [W/mK]	0,2	
<b>Hemijska svojstva</b>	bez mirisa, hemijski neutralan		
<b>Klasa gorivosti</b> prema HRN DIN 4102	teško goriv B1		
<b>Pakovanje</b>	Rolna		

