



ISOVER - Podaci o proizvodu



Naziv proizvoda	QUATTRO - Toplotno izolacioni filc		
Opis proizvoda	Toplotno-izolacioni filc širine 41,5 cm koji se koristi kao drugi sloj izolacije kod izgradnje potkrovlja, odnosno zbog svoje elastičnosti kao izolacija instalacijskog sloja.		
Područje primene	Za toplotnu izolaciju kod izgradnje potkrovlja. Za sve drvene konstrukcije sa sistemskom širinom 40 cm. Podjednako pogodan i za ugradnju između profila metalne konstrukcije koja je namenjena za pričvršćivanje unutrašnje obloge od gips-kartonskih ploča.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija rolne Dužina x Širina [cm]	Količina u pakovanju rolna / paleta [m²]
	QUATTRO 10	3 x 750 x 41,5	9,34 / 112,05
	QUATTRO 8	3 x 900 x 41,5	11,21 / 134,52
	QUATTRO 5	3 x 1300 x 41,5	16,19 / 194,28
Pakovanje	Rolne u PE-foliji sa nosivom ručkom		
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-WL		
Br. Certifikata o usklađenosti	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje	
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5		
Temperaturna granica primene	200°C		
Hemijska svojstva	Hemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1-s1, d0		
Negorivost prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
Koeficijent toplotne provodljivosti	λ_D [W/mK]	0,038	
Koeficijent paropropusnosti	μ	1	

