

ISOVER - Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	ROLLINO - Toplotno-izolaciona zarolana ploča		
Opis proizvoda	Lagana, elastična i kompaktna zarolana izolaciona ploča		
Područje primene	Za višenamensku toplotnu i zvučnu izolaciju drvenih konstrukcija u krovovima, zidovima i podovima, te uzdignutim TEL podovima.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija rolne Dužina x Širina [cm]	Količina u pakovanju rolna / paleta [m²]
	ROLLINO 22	120 x 60	4,32 / 51,84
	ROLLINO 20	120 x 60	4,32 / 51,84
	ROLLINO 18	120 x 60	4,32 / 51,84
	ROLLINO 16	120 x 60	5,76 / 69,12
	ROLLINO 14	120 x 60	5,76 / 69,12
	ROLLINO 12	120 x 60	7,20 / 86,40
	ROLLINO 10	120 x 60	8,64 / 103,68
	ROLLINO TWIN 8	120 x 60	11,52 / 138,24
	ROLLINO TWIN 6	120 x 60	14,40 / 172,80
	ROLLINO TWIN 5	120 x 60	17,28 / 207,36
Pakovanje	Rolne u PE-foliji sa nosivom ručkom		
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-WL		
Br. Certifikata o usklađenosti	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje	
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5		
Temperaturna granica primene	200°C		
Hemijska svojstva	Hemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1		
Negorivost prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
Koeficijent toplotne provodljivosti	λ_D	[W/mK]	0,038
Koeficijent paropropusnosti	μ		1

