

ISOVER - Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	TYVEK SOFT		
Opis proizvoda	TYVEK SOFT je paropropusna, a vodonepropusna, otporna na vetar i čvrsta folija na polietilenskoj osnovi (HDPE).		
Područje primene	Izuzetno paropropusna, a za vetar i kišu nepropusna folija za krovne konstrukcije sa toplotnom izolacijom od mineralne vune. Sastavni je deo svih, na spoljnoj strani ugrađenih toplotnih spojeva, osim tzv. kontaktne ili 'Demit' fasade. Jednako je primerena kao zaštita izolacionog sloja od vlaženja u ventilisanim fasadama, naročito onima čija spoljna modularna obloga ima konstrukcijske rešetke kroz koje do izolacije može dopreti kiša nošena vetrom.		
Način isporuke 	Naziv	Dimenzije rolne Dužina x Širina [cm]	Količina u pakovanju [m²]
	TYVEK SOFT 75 TYVEK SOFT 150 Lepljive trake TYVEK KB	150 x 5000 300 x 5000 5000 x 8	75,00 150,00 m ² /Rolna 50,00
Ekvivalentna debljina vazdušnog sloja	[m]	0,02	
Debljina folije	[mm]	0,15	
Temperaturna granica upotrebe		- 40 ÷ 100 °C	
Površinska masa	[g/m ²]	60	
Hemijska svojstva	bez mirisa, hemijski neutralan		
Klasa gorivosti prema HRN DIN 4102	teško goriv B1		
Klasa gorivosti prema EN 13501-1	E-d2		
Otpornost na prodor vode	W1		
Minimalni nagib krova	10°		
Zatezna čvrstoća	uzdužno: 165 (± 40) N/5 cm poprečno: 140 (± 30) N/5 cm		
Izduženje	uzdužno: 9 (± 3) % poprečno: 15 (± 5) %		
CE oznaka	EN13859-2:2005-02/2006		

