

ISOVER - Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	UNIROLL-CLASSIC UNI		
Opis proizvoda	Toplotno-izolacioni zaglavni filc, nenosiv i komprimovan prilikom pakovanja što omogućava značajno lakšu manipulaciju, štedi mesto u skladištu i na gradilištu (60% manji skladišno-transportni prostor u poređenju sa nekomprimovanim pločama). Nova širina od 130 cm. Do 44% brža montaža u poređenju sa izolacionim pločama. Zbog visoke fleksibilnosti odlično ispunjava prostor. Patentirane oznake na površini.		
Područje primene	Za toplotnu izolaciju kod izgradnje potkrovlja i rešetkastih drvenih konstrukcija. 8% veća količina u pakovanju zbog nove širine od 130 cm.		
Način isporuke		Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija rolne Dužina x Širina [cm]
		Količina u pakovanju rolna / paleta [m²]	
		UNI 28	300 x 130
		UNI 26	350 x 130
		UNI 24	350 x 130
		UNI 22	350 x 130
		UNI 20	400 x 130
		UNI 18	450 x 130
		UNI 16	500 x 130
		UNI 14	500 x 130
		UNI 12	600 x 130
		UNI 10	700 x 130
Pakovanje	Rolne u PE-foliji sa nosivom ručkom		
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-WL		
Br. Certifikata o usklađenosti	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje	
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5		
Temperaturna granica primene	200°C		
Hemijska svojstva	Hemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1		
Negorivost prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
Koeficijent toplotne provodljivosti	λ_D	[W/mK]	0,038
Koeficijent paropropusnosti	μ		1

