


Naziv proizvoda	VARIO DoubleFit - Zaptivna masa			
Opis proizvoda	Trajnoelastična zaptivna masa bez rastvarača, na akrilnoj osnovi. Pakovana je u kartušama, a služi za lepljenje i zaptivanje spojeva parnih brana kao što su VARIO KM, VARIO KM DUPLEX ili FLAMMEX folije.			
Područje primene	Za postizanje v azdušne-nepropusnosti spoja parne brane i ciglenog ili betonskog zida, drvenih greda, metalnih profila, prozora, vrata, ... Izdašnost: 1 kartuša za 8 m' spojeva, uz širinu nanosa od cca 7 mm.			
Način isporuke		Naziv	Količina u kartuši	Količina u pakovanju
		VARIO DoubleFit	310 ml	12 kom
Hemijska svojstva	Akrilna disperzija bez rastvarača, izocijanata, halogenih elemenata, teških metala i PVC-a. Bez mirisa. Nije otrovan.			
Negorivost prema EN 13501-1 prema HRN DIN 4102	E (normalno zapaljiv) B2 (normalno zapaljiv)			
Konzistencija	Pastozno-elastičan			
Brzina stvrdnjavanja	cca 2 mm/h u roku 24 h kod 23 °C i 50 % relativne vlažnosti v azduha			
Zatezna čvrstoća	$\geq 0,11 \text{ N/mm}^2$			
Rok trajanja	24 meseca, uz temperturu skladištenja od +5 °C do +40 °C			
Temperaturna postojanost	-40 °C do +100 °C			
Temperatura upotrebe	-5 °C do +50 °C			

